

SISTEMAS DVR



M-08RP

ESPECIFICACIONES:

MODELO**	M-08RP	
MODO	Triplex	
SISTEMA DE IMAGEN	NTSC	PAL
RESOLUCION EN VIVO	720 X 480	720 X 576
PANTALLA DIVIDIDA	1 , 4	
ENTRADA DE VIDEO	BNC X 4	
SALIDA DE VIDEO (BNC)	BNC X 1	
SALIDA DE VIDEO (VGA)	Si es opcional	
ENTRADA DE VIDEO	RCA X 1	
SALIDA DE VIDEO	RCA X 1	
RESPALDO DE AUDIO (BACKUP)	SI	
AUDIO FLUIDO	SI	
TIPO DE COMPRESION	H.264	
RESOLUCION DE GRABACION (D1)	720x480	720x576
RESOLUCION DE GRABACION (HALF D1)	720X240	720X288
RESOLUCION DE GRABACION (CIF)	360X240	360X288
RESOLUCION DE GRABACION (D1) PPS	720 x480 arriba de 60	720 X576 arriba de 50
GRABACION RATE (HALF D1) PPS	720X248 ARRIBA DE 60 PPS	720X288 ARRIBA DE 50 PPS
GRABACION RATE (CIF)	360 X240 ARRIBA DE 240 PPS	360X 288 ARRIBA DE 200 PPS
COMPRESION RATE	bajo	1 KBytes
	Medio	2.2KBytes
	alto	3.2 KBytes
	mejor	6KBytes
MODO DE GRABACION	Manual y por Horario	
VELOCIDADES DE REPRODUCCION	Adelantado Rápido	X 2 X 4 X 8
	Rebobinado rápido	X 2 X 4 X 8
	pausa	
	Field by Field Playback	
TIEMPO DE BUSQUEDA	SI	
BUSQUEDA DE EVENTOS	SI	
LISTA DE EVENTOS	3000 records por H.D.D (máximo)	
TITULO	8 CARACTERES	

MODO DE GRABACION	Por tiempo/ fecha /o la disposición del menú
INTERFAZ (GUI)	SI
PANEL DE CONTROL DE DVR	SI
MOUSE	Si Opcional
IR CONTROL REMOTO	SI
IE BUSQUEDA	SI
DISCO DURO INTERNO	SATA HDD X 2
RESPALDO USB	SI
ETHERNET USB HDD	SI
FORMATO DE COMPRESION ETHERNET	H.264
DDNS	SI
E-MAIL	SI
IP DE RED	Estático/ dinámico/PPP o E
REMOTO MULTI CLIENTE	Si (4 clientes)
PDA /SOPORTE DE TELEFONO CELULAR	SI (MPG4)
3GPP	SI (MPG4)
DETECTOR DE MOVIMIENTO	SI
DETECTOR DE MOVIMIENTO POR AREA	30 X 24 grids
DETECTOR DE MOVIMIENTO SENSITIVO	1-100
DETECTOR DE VIDEO PERDIDO	SI
GRABACION DE ALARMA	SI
CABLES	SI
LENGUAJE	MULTILENGUAJE
ZOOM DIGITAL	SI
CONTROL DE CODIGOS	Dos niveles, uno para el sistema y otro para formato de disco duro HDD
CERRADURA	SI
MEJORAS DE LOS SOPORTES LOGICOS	USB Host & Soportes en Línea
ENTRADA DE PODER	DC 12V
CONSUMO DE PODER	15 W (Without HDD)
DIMENSIONES	360mm x 60mm (H) x 311mm
PESO	3 kg
TEMPERATURA DE OPERACION	0 – 45 °C

**Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.