

SISTEMAS DVR

M411V-B/ 4CH



ESPECIFICACIONES:

MODELO**	M411V-B		
MODO DE VIDEO	Pentaplex (en vivo. Video registrado, en pantalla, y en la red)		
ENTRADA DE VIDEO	BNC X 4 (1Vp-p75)		
SALIDA DE VIDEO	Principal	BNC x 1 (1Vp-p75Ω)	
	Spot	BNC x1	
	S-Video	NO	
	VGA	VGA x 1, 1024x768pixel	
ENTRADA DE AUDIO	RCA X 4		
SALIDA DE AUDIO	RCA X 1		
RESPALDO DE AUDIO (BACKUP)	YES		
COMPRESION DE AUDIO	G.711		
SISTEMA DE IMAGEN	NTSC		PAL
RESOLUCION DE MARCO (D1)	120 fps (720x480)		100fps(720x576)
DIVISION DE PANTALLA	1, 4 SEQ		
MODO	Zoom x 2, PIP AUTO SEQ		
TIPO DE COMPRESION	H. 264 (TRANSMISION POR INTERNET:H264)		
RESOLUCION DE LA GRABACION	D1	30fps (720 x480)	25fps (720x576)
	MEDIO D1	60fps (720x240)	50fps(720x288)
	CIF	120fps(352x240)	100fps (352x288)
CALIDAD DE IMAGEN	5 NIVELES (súper alta, alta, normal, baja, súper baja)		
MODO DE GRABACION	Normal, eventual (por movimiento, por alarma) , por horario o días feriados		
MARCO DE PANTALLA	1, 4		
VELOCIDAD DE REPRODUCCION	Normal, rebobinar, adelantar (2,4,8,16,32,64) y pausa		
METODO DE BUSQUEDA	Por evento / por tiempo		
DISCO DURO SATA	2HDDs or 1 HDD & 1 DVD Writer interno		
SATA EXTERNO (E-SATA)	SI Para incluir		
RESPALDO DE RED	Respaldo remoto		
RESPALDO USB	1 En el panel frontal		
RESPALDO CD, DVD-RW	STAT interfaz		

MULTI LENGUAJE	12 idiomas(Ingles, Francés, Germán, Greco, Italiano, Japonés, Portugués, Polines, Ruso, Español, Chino Tradicional, Chino Simplificado)
MOUSE USB	SI
IR CONTROL REMOTO	SI
CONTROL DE PANEL	SI
LCD TACTIL	Con soporte USB (solo con un modelo especifico de LCD)
ETHERNET	1RJ45,10/100Mbps
SERVICIO DE RED	TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL.LAN,DDNS
CONTROL REMOTO MULTI CLIENTE	Si (accesible a 5 clientes)
3G/GPRS	Windows Mobile 5.0/6.0 Symbian & iPhone
ENTRADA DE SENSORES	4 in (NO/NC)
ENTRADA DE ALARMA	1 Relais afuera (NO/NC)
DETECCION DE MOVIMIENTO	16 X 12 GRIDS por cámara para todos los canales
DETECCION DE MOVIMIENO SENSITIVO	1-15
GRABACION DE PREALARMA	16MB (10seg)
GRABACION DE POST ALARMA	1-999SEG
CABLES	SI
CONTROL DE NOTIFICACION DE ALARMA	J-PEG archivo se envía por E-mail; se notifica por MSN & 3G Teléfono Móvil
CONTROL PTZ	Pelco-D/P, AV Tech, Li-Lin, LG, Samsung ,KND
RS-485	SI
CONTROL DE CODIGOS	SI
CERRADURA	SI
MEJORAS DE LOS SOPORTES LOGICOS	Vía USB
OPERACIÓN DE SISTEMA	Embedded Linux
ENTRADA DE PODER	Adaptador ,AC100-240V/in, DC12V (5A/60w)
DIMENSIONES	430X293X55 (mm)
PESO	3Kgs (incluyendo 1HDD or CD/ DVR-RW)
TEMPERATURA EN LAS QUE OPERA	10°C -40°C (50°F-104°F)
CERTIFICADO	CE, FCC, RoHs

** Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.