

# CAMARA DOMO GIRATORIA

## MVL-D 102/25 EXTERNO



### Especificaciones:

<b>MODELO</b>	<b>MVL-D102/25</b>
Sistema	NTSC
Poder	90~260 MAX Vac
Sensor de Imagen	Sony ExView HAD CCD
Poder de Consumo	13W
Pixels Totales	811 (H) x 508 (V) 410,000 pixels
Salida de Video	CVBS 1.0Vpp / 75 Ω BNC
Frecuencia de Escaneo	2:1 Interface, 525 lines 60 fields / sec
Tamaño de Imagen	¼" Interline Transfer CCD
Sincronización	Internal
Sincronización H. y V.	15,734KHz, 60Hz
Tasa S/N	More than 50dB
Resolución Horizontal	570TVL (Mono), 480TVL (Color)
Balance de Blanco	Auto Correction / Auto Tracking / Indoor or Outdoor or MWB or User Color Temperature Range: 2500K ~ 9500K
BLC	ON (Background Video Level Adjustable) / OFF
OSD Multi-Lenguaje	Chinese / French / German / Italian / Spanish / Portuguese
Opturador Electrónico	1/50 (1/60), 1/120 (1/100), 1/250, 1500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/20000, 1/50000 (1/Sec)
Velocidad Baja Obturador	0, 2~20, 40, 80, 160, 320, 510, (FLD)

Rango de Ancho Dinámico	400 : 1
Parpadeo Menos	ON / OFF
Iluminación Mínima	0.01 Lux at F1.6 : 0.001 Lux at Sense Up X160 (Mono) 0.1 Lux at F1.6 : 0.005 Lux at Sense Up X160 (Color)
Control Automático de Aumento	8dB (Low), 22dB (Medium), 36dB (High)
Gamma Variable	User (8 points) / Preset (8 Levels) / active 1 / active 2
Ajuste de Contraste	16 Levels
Control de Interface	RS-485
Foco de Video	Auto / One Shot / Manual, 0.07m (Wide) – 1m (Tele)
Control de Iris	Auto / Manual (Fast or Medium Speed)
Positivo-Negativo	Y-Inverse (Off/On) C-Inverse (Off/On)
Mascara Dinámica de Privacidad	On/Off, Up to 8 Privacy Zone
Función de Memoria de Imagen	Left/Right Reversal, Top/Bottom Reversal, 180° Image Rotation, Field Image Capture
Longitud Focal	3.8 ~ 95mm
Acercamiento Digital	2.56 x (*7625D; 256x)
Apertura (F)	F1.6 ~ F3.7
Campo Visual del ángulo	Wide: 39.2° (V) 51.9° (H) Tele: 1.6° (V) 2.2° (H)
Velocidad del Lentes	Tele ~ Wide: 3.5 sec (Fast) / 6 sec (Medium) / 52 sec (Slow) Focus Speed: 16 steps selectable, Iris Speed: 16 steps selectable
Panel Giratorio	360° Continuous
Recorrido de la Inclinación	-5° ~ +95°
Exactitud de la Inclinación	0.25°
Panel Manual / Velocidad de Inclinación	0.18° ~ 180° / Sec
Valores Predeterminados / Velocidad de Inclinación	1° ~ 255° / Sec
Valores Predeterminados / Tiempo de Detención	1° ~ 255° / Sec
Posición Predeterminada	128 preset positions
Grupo Predeterminado	4 Group ( Corresponding with first 16 presets )
Posición Inicial	Preset 1
Dirección de Configuración	64 programmable ID : up to 16 characters

Cable Requerido	UL24AWGx2C Twisted Pair (recommended)
Entrada de Alarma	6 input (expandable to 64)
Temperatura de Operación	-5°C ~ +50°C
Humedad de Operación	0% ~ 90%
Dimensiones (HxD)	208mm (8.3") x 145mm (5.6")
Peso	2.5Kg

\*Diseño y Especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.



<http://www.mvpanama.net>  
E-mail: [info@mvpanama.net](mailto:info@mvpanama.net)  
Phone: (507) 220-5674 / 220-2757