

SISTEMAS DVR



M610/ 16CH

ESPECIFICACIONES:

MODELO**		M610	
MODO DE VIDEO		Pentaplex (en vivo. Video registrado, en pantalla, y en la red)	
ENTRADA DE VIDEO		BNC X 4 (1Vp-p75)	
SALIDA DE VIDEO	Principal	BNC x 1 (1Vp-p75Ω)	
	Spot	BNC x1	
	S-Video	NO	
	VGA	VGA x 1, 1024x768pixel	
ENTRADA DE AUDIO		RCA X 4	
SALIDA DE AUDIO		RCA X 1	
RESPALDO DE AUDIO (BACKUP)		YES	
COMPRESION DE AUDIO		G.711	
SISTEMA DE IMAGEN		NTSC	PAL
RESOLUCION DE MARCO	(D1)	480 fps (720x480)	400fps(720x576)
DIVISION DE PANTALLA		1, 4, 9, 13, 16SEQ	
MODO		Zoom x 2, PIP AUTO SEQ	
TIPO DE COMPRESION		H. 264 (TRANSMISION POR INTERNET:H264)	
RESOLUCION DE LA GRABACION	D1	60fps (720 x480)	50fps (720x576)
	MEDIO D1	120fps (720x240)	100fps(720x288)
	CIF	240fps(352x240)	200fps (352x288)
CALIDAD DE IMAGEN		5 NIVELES (súper alta, alta, normal, baja, súper baja)	
MODO DE GRABACION		Normal, eventual (por movimiento, por alarma) , por horario o días feriados	
MARCO DE PANTALLA		1, 4, 9,	
VELOCIDAD DE REPRODUCCION		Normal, rebobinar, adelantar (2,4,8,16,32,64) y pausa	
METODO DE BUSQUEDA		Por evento / por tiempo	
DISCO DURO SATA		2HDDs or 1 HDD & 1 DVD Writer interno	
SATA EXTERNO (E-SATA)		SI Para incluir	
RESPALDO DE RED		Respaldo remoto	
RESPALDO USB		1 En el panel frontal	
RESPALDO CD, DVD-RW		STAT interfaz	

MULTI LENGUAJE	12 idiomas(Ingles, Francés, Germán, Greco, Italiano, Japonés, Portugués, Polines, Ruso, Español, Chino Tradicional, Chino Simplificado)
MOUSE USB	SI
IR CONTROL REMOTO	SI
CONTROL DE PANEL	SI
LCD TACTIL	Con soporte USB (solo con un modelo especifico de LCD)
ETHERNET	1RJ45,10/100Mbps
SERVICIO DE RED	TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL.LAN,DDNS
CONTROL REMOTO MULTI CLIENTE	Si (accesible a 5 clientes)
3G/GPRS	Windows Mobile 5.0/6.0 Symbian & iPhone
ENTRADA DE SENSORES	4 in (NO/NC)
ENTRADA DE ALARMA	1 Relais afuera (NO/NC)
DETECCION DE MOVIMIENTO	16 X 12 GRIDS por cámara para todos los canales
DETECCION DE MOVIMIENO SENSITIVO	1-15
GRABACION DE PREALARMA	16MB (10seg)
GRABACION DE POST ALARMA	1-999SEG
CABLES	SI
CONTROL DE NOTIFICACION DE ALARMA	J-PEG archivo se envía por E-mail; se notifica por MSN & 3G Teléfono Móvil
CONTROL PTZ	Pelco-D/P, AV Tech, Li-Lin, LG, Samsung ,KND
RS-485	SI
CONTROL DE CODIGOS	SI
CERRADURA	SI
MEJORAS DE LOS SOPORTES LOGICOS	Vía USB
OPERACIÓN DE SISTEMA	Embedded Linux
ENTRADA DE PODER	Adaptador ,AC100-240V/in, DC12V (5A/60w)
DIMENSIONES	430X293X55 (mm)
PESO	3Kgs (incluyendo 1HDD or CD/ DVR-RW)
TEMPERATURA EN LAS QUE OPERA	10°C -40°C (50°F-104°F)
CERTIFICADO	CE, FCC, RoHs

** Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



http: WWW.MVPANAMA.NET
E-MAIL: info @mvpanama.net
Phone: (507) 393-8600 / 393-8601